I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

QMP0059

Versjonsnummer: 1
Utstedt: 2023-05-19

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

3077680 INCIDIN DUO

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Desinfeksjonsservietter for overflatedesinfeksjon.
Kun til yrkesmessig bruk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Pal Hygiene Products Limited

Gateadresse
Unit 5B & Unit 5H, Fingal Bay Business Park
Balbriggan
K32 NY57 Co. Dublin
Irland

Telefon
+44 (0) 1455 555 700

E-post
info@palinternational.com

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentral/annet nødnummer

+47 22 59 13 00 - Giftinformasjonen

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Brannfarlige væsker, farekategori 2
Øyeirritasjon, farekategori 2

Faresetninger

H225, H319

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord
Fare

Faresetninger
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forebyggende setninger
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P264 Vask hender grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

2.3 Andre farer
Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer. Hormonforstyrrende virkninger: Nei

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Etanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43-xxxx 603-002-00-5	≥44 - <63%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	-
2-propanol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25-xxxx 603-117-00-0	≥2,5 - <11,5%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H319, H336 - -	-

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Ring en lege hvis symptomer forekommer. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

Innånding
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Hudkontakt
Vask huden grundig med såpe og vann. Ring en lege hvis symptomer forekommer.

Øyekontakt
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Svelging
Skyll munn med vann. Fremkall IKKE brekninger. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding
Damp virker sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Irritasjon i nese og svelg.

Øyekontakt
Irriterer øynene.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5. Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslokkingsmidler
Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.
Bruk CO2, tørre kjemikalier (pulver) eller skum til å slukke . Bruk vannspray til å slukke .

Uegnede slokkingsmidler
IKKE bruk vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Hold borte fra varme og antennelselskilder.
I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.:
Karbonmonoksid
Karbondioksyd (CO2)

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell
Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

Annet

Tiltak ved brann
Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Informer ansvarlige myndigheter ved risiko for vannforurensing.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Fjern alla kilder til antennelse. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Rengjøringen skal utføres av opplært personell. Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper. Unngå kontakt med øynene.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Informer ansvarlige myndigheter ved risiko for vannforurensing.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Eliminer alle tenningskilder dersom det er forsvarlig å gjøre det. Gjør rent med vaskemiddel. Unngå løsningsmiddel. Spill samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon iht. lokale forskrifter.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.
Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med øynene. Unngå utslipp til miljøet.

Generell hygiene

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Vask forurenset hud grundig etter bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Uforlikelig med oksideringsmidler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket. Hold unna direkte sollys. Oppbevares kjølig. Oppbevares på et godt ventilert sted.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings-grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Etanol	64-17-5 200-578-6	500 950	Forskrift om tiltaks- og gren-severdier	-	-
2-propanol	67-63-0 200-661-7	100 245	Forskrift om tiltaks- og gren-severdier	-	-

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller
Sørg for god ventilasjon. Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet.

Vernebriller / ansiktsskjerm
Bruk godkjente vernebriller.

Håndbeskyttelse
Bruk vernehansker.

Annet hudvern
Gitt den identifiserte bruken av produktet skal det ikke være nødvendig med ytterligere hud- eller kroppsbeskyttelse.

Åndedrettsvern
Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig.

Termisk risiko
Ikke anvendelig.

Miljøeksponeringskontroll
Emballasjen skal holdes tett lukket. Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand
Væskeimpregnert serviett

Farge
Tøm

Lukt
Alcohols

Smeltepunkt / frysepunkt
-89,5 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde
Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet
Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense
Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt
23 °C
Metode
CC (Lukket kopp).

Selvantennelsestemperatur
Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur
Ingen data tilgjengelig

pH
4 - 8

Kinematisk viskositet
Ingen data tilgjengelig

Løselighet
Løselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann
Ingen data tilgjengelig

Damptrykk
Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet
0,785 - 0,875 g/cm³

Relativ damptetthet
Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper
Ikke aktuelt

9.2 Andre opplysninger
Ikke opplyst.

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det er ingen kjente reaktivitetsrisikoer forbundet med dette produktet.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Polymeriserer ikke.

10.4 Forhold som skal unngås

Varme, gnister, flamme. Beskytt mot direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. Ikke bruk serviettene med anioniske materialer og såper, som reduserer levetiden og den antibakterielle effektiviteten til serviettene.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen ved omgivelsestemperaturer.
I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.:
Karbonmonoksid (CO).
Karbondioksid (CO_2).

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringens varighet	Testdyr	Metode/retningslinjer	Merknader
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	10470 mg/kg	Oral	-	Rotte	OECD 401	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	51 mg/l	Innånding	4 timer	Rotte	OECD 403	Dunst
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	> 2000 mg/kg	Dermal	-	Kanin	OECD 402	-
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	5840 mg/kg	Oral	-	Rotte	OECD Test Guideline 401	-
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	> 25 mg/l	Innånding	6 timer	Rotte	OECD Test Guideline 403	Damp

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringens varighet	Testdyr	Metode/retningslinjer	Merknader
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	13 900 mg/kg	Dermal	-	Kanin	OECD Test Guideline 402	-

Hudetsing/hudirritasjon
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

Kreftframkallende egenskap
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

Reproduksjonstoksisitet
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

STOT – enkelteksponering
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

STOT – gjentatt eksponering
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

Aspirasjonsfare
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert på tilgjengelige data.

Eksponeringsveier
Innånding
Øyenkontakt
Hudkontakt

Symptomer relatert til de fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskapene
Irriterer øynene. Damp virker sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.
Irritasjon i nese og svelg.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper
Ikke anvendelig.

Annen informasjon
Andre opplysninger ikke angitt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt giftighet

Ikke klassifisert.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	13 000 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss	OECD 203
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	9640 mg/l	96 timer	Pimephales promelas	OECD Test Guideline 203

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Sluttpunkt for testen	Art	Metode/retningslinjer
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	275 mg/l	72 timer	Veksthastighet	Chlorella vulgaris	OECD 201
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	> 100 mg/l	72 timer	-	Scenedesmus subspicatus	-

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer	Merknad
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	858 mg/l	24 timer	Artemia salina	OECD 202	Saltvann
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	9714 mg/l	24 timer	Daphnia magna	OECD TG 202	-

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art	Merknad
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	5800 mg/l	4 timer	Bakterier Paramae-cium caudatum	-
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	> 100 mg/l	-	Bakterie	Ingen skadevirkning

Kronisk toksisitet

Ikke klassifisert.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Sluttpunkt for testen	Art
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	NOEC	245 mg/l	30 døgn	-	Fisk
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	NOEC	9.6 mg/l	10 døgn	Forplantningsprøve	Ceriodaphnia dubia
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	LOEC	1000 mg/kg	8 døgn	-	Alger

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Produkt :

Data ikke tilgjengelig.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Metode/retningslinjer	Merknad
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	28 dager	97%	OECD 301B	Stoffet er fullstendig bio-logisk nedbrytbart.
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	5 døgn	53%	-	Stoffet er fullstendig bio-logisk nedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Biokonsentrasjonsfak-tor (BCF)	Metode/retningslinjer	Merknad
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	-0.35	0.66	OECD TG 107	Bioakkumulering er lite sannsynlig.
2-propanol	0.05	-	-	Bioakkumulering er lite

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	LogKow / LogPow	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	Metode/retningslinjer	Merknad
67-63-0 / 200-661-7				sannsynlig.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke anvendelig.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Ingen kjente.

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning. Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Skal ikke spyles ned i toalettet. Skal ikke kastes i naturen.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
15 02 03	Absorbenter, filtermaterialer, tørkekluter og verneklær unntatt de som er nevnt i 15 02 02

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskodene er en anbefaling. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

3175

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

FASTE STOFFER, eller blandinger av faste stoffer (som preparater og avfall) SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. med flammepkt. opp til 60°C. (ETHANOL)

IMDG-forsendelsesnavn

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

4.1

ADR/RID/ADN



4.1

IMDG



4.1

ADR- / RID-klasse

4.1

ADR- / RID-klassifiseringskode

F1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

40

IMDG-klasse

4.1

ADN-klasse

4. 1

ADN-klassifiseringskode

F1

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: II
IMDG: II

14.5 Miljøfarer

Miljøfarer

Nei

IMDG-miljøgift

Nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

TunnelbeGKensningskode E
Transportkategori 2

IMDG EmS: F-A, S-I

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig.

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1907/2006, REACH.
Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1272/2008, CLP.
Europaparlamentets og rådets direktiv 2008/98/EF om avfall.
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XVII (begrensninger): 40, 75

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

Følgende avsnitt inneholder revisjoner eller nye opplysninger:

Forkortelser

LC50: Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon (Lethal Concentration).
LD50: Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (Lethal Dose).
EC50: Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50 % av en populasjon over et gitt tidsrom (Effective Concentration).
LOEC: Den laveste konsentrasjonen der effekter er observert (Lowest Observed Effect Concentration).
NOEC: Konsentrasjonen der ingen effekter er observert (No Observed Effect Concentration).
Kow: Fordelingskoeffisient: oktanol/vann.
Koc: Fordelingskoeffisient organisk karbon/vann.
PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic (persistent, bioakkumulativ, toksisk).
vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative (svært persistent, svært bioakkumulerende).
DNEL: Derived No Effect Level (avledet nulleffektnivå).
PNEC: Predicted No Effect Concentration (beregnet nulleffektkonsentrasjon).
ErC50: Konsentrasjonen av teststoffet som resulterer i en 50 prosent reduksjon i vekstrate i forhold til kontrollen innen 72 timer eksponering.

Evalueringsmetoder for klassifisering
Beregningsmetode.

Setningsbetydning
Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
STOT SE 3 - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.